ガステーブル【ウルティモシリーズ】

ガス

IH P21
電気 P25

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式の採用で、作業効率を高めます。

● φ90 一重バーナ強火（A）
4.1kW（3,500kcal/h）

● φ90 一重バーナ強火（B）
5.2kW（4,500kcal/h）

● φ165 二重バーナ強火
13.9kW（12,000kcal/h）

● φ190 二重バーナ強火
17.4kW（15,000kcal/h）

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	JIA認証
奥行600mmシリーズ																	
TSGT-0921	900	600	800	¥153,300	¥146,000	32.0	27,500	28.5	2.04	20		2	A×1		400	260	○
TSGT-0920	900	600	800	¥153,300	¥146,000	27.9	24,000	24.8	1.78	20		2			400		○
TSGT-1222	1,200	600	800	¥187,950	¥179,000	36.1	31,000	32.1	2.30	20		2	A×2		400	260	○
★TSGT-1220	1,200	600	800	¥182,700	¥174,000	27.9	24,000	24.8	1.78	20		2			400		○
TSGT-1232	1,200	600	800	¥213,150	¥203,000	50.0	43,000	44.5	3.19	20		3	A×2		400	260	○
TSGT-1230	1,200	600	800	¥206,850	¥197,000	41.9	36,000	37.3	2.67	20		3			400		○
★TSGT-1530	1,500	600	800	¥223,650	¥213,000	41.9	36,000	37.3	2.67	25		3			400		○
TSGT-1532	1,500	600	800	¥228,900	¥218,000	50.0	43,000	44.5	3.19	25		3	A×2		400	260	○
★TSGT-1832	1,800	600	800	¥308,700	¥294,000	50.0	43,000	44.5	3.19	25		3	A×2		400	260	○
★TSGT-1830	1,800	600	800	¥298,200	¥284,000	41.9	36,000	37.3	2.67	25		3			400		○
★TSGT-1833	1,800	600	800	¥317,100	¥302,000	54.1	46,500	48.2	3.45	25		3	A×3		400	260	○
★TSGT-1843	1,800	600	800	¥330,750	¥315,000	68.0	58,500	60.6	4.34	25		4	A×3		400	260	○
★TSGT-1840	1,800	600	800	¥304,500	¥290,000	55.8	48,000	49.7	3.56	25		4			400		○
奥行750mmシリーズ																	
TSGT-0921A	900	750	800	¥168,000	¥160,000	40.1	34,500	35.3	2.53	20	2		B×1	420		280	○
TSGT-0920A	900	750	800	¥168,000	¥160,000	34.9	30,000	30.7	2.20	20	2			420			○
★TSGT-1221A	1,200	750	800	¥207,900	¥198,000	40.1	34,500	35.3	2.53	20	2		B×1	420		280	○
TSGT-1222A	1,200	750	800	¥201,600	¥192,000	45.4	39,000	39.9	2.86	20	2		B×2	420		280	○
★TSGT-1220A	1,200	750	800	¥203,700	¥194,000	34.9	30,000	30.7	2.20	20	2			420			○
TSGT-1232A	1,200	750	800	¥236,250	¥225,000	62.8	54,000	55.3	3.96	20	3		B×2	420		280	○
TSGT-1230A	1,200	750	800	¥223,650	¥213,000	52.3	45,000	46.1	3.30	20	3			420			○
TSGT-1532A	1,500	750	800	¥243,600	¥232,000	62.8	54,000	55.3	3.96	25	3		B×2	420		280	○
★TSGT-1530A	1,500	750	800	¥255,150	¥243,000	52.3	45,000	46.1	3.30	25	3			420			○
★TSGT-1832A	1,800	750	800	¥365,400	¥348,000	62.8	54,000	55.3	3.96	25	3		B×2	420		280	○
★TSGT-1830A	1,800	750	800	¥323,400	¥308,000	52.3	45,000	46.1	3.30	25	3			420			○
★TSGT-1843A	1,800	750	800	¥405,300	¥386,000	85.5	73,500	75.2	5.39	25	4		B×3	420		280	○
★TSGT-1840A	1,800	750	800	¥354,900	¥338,000	69.8	60,000	61.4	4.40	25	4			420			○
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉																	
★T1560CW	1,500	1,200	800	¥511,350	¥487,000	97.7	84,000	80.4	5.76	25×2	6			400			
★T1860CW	1,800	1,200	800	¥563,850	¥537,000	97.7	84,000	80.4	5.76	32×2	6			400			
★T1880CW	1,800	1,200	800	¥586,950	¥559,000	130.3	112,000	107.2	7.68	32×2	8			400			

付属品：乾電池
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPG の 2 種となります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

連続スパーク点火